

RAD NÁKLADNÝCH PNEUMATÍK



DEBICA

NÁKLADNÉ PNEUMATIKY DEBICA

Nový rad nákladných pneumatík Debica je rozumnou voľbou pre vozové parky. Všetky pneumatiky boli navrhnuté v Európe a sú vyrábané v Európe a v Turecku, a to podľa najprísnejších kvalitatívnych štandardov. Rad predstavuje ideálne riešenie pre každodenné pracovné výzvy vozových parkov.

Všetky nákladné pneumatiky Debica boli špeciálne navrhnuté tak, aby spĺňali náročné podmienky a svojou výnimočnou odolnosťou umožnili protektorovanie v celom rozmerovom rade. Vďaka tomu vozovým parkom poskytujú skvelú flexibilitu a hospodárnosť.

Mapa aplikácií



VOZOVKA

ZMIEŠANÁ PREVÁDZKA

RIADIACIA NÁPRAVA



Debica DRS



315/80R22,5



295/80R22,5
315/70R22,5

Debica DMSS



315/80R22,5

ZÁBEROVÁ NÁPRAVA



Debica DRD



315/80R22,5



295/80R22,5
315/70R22,5

Debica DMSD



315/80R22,5

NÁVESOVÁ NÁPRAVA



Debica DRT



385/65R22,5

Debica DMST



385/65R22,5

Debica DRS

Pneumatika Debica DRS pre riadiace nápravy poskytuje dobrú ovládateľnosť, vysoký kilometrový výkon a vynikajúcu odolnosť proti opotrebovaniu.

Vlastnosti	Výhody
Robustný vzor rebier	Vysoký kilometrový výkon, rovnomerné opotrebenie a všestranné použitie
Kľukaté prvky usporiadané v optimalizovaných rozstupoch	Nízke emisie hluku
Optimalizovaný odvod vody	Priľnavosť za všetkých podmienok
Špeciálne navrhnutá zmes behúňa	Rovnomerné opotrebenie, odolnosť voči prerazeniu a dobrá spotreba paliva
Robustná konštrukcia kostry	Trvanlivosť v náročnej prevádzke a vynikajúce možnosti protektorovania



Rozmer	Index zaťaženia	Index rýchlosti				
315/80R22,5	156/150 (154/150)	L (M)	C	B	71))	M+S



Rozmer	Index zaťaženia	Index rýchlosti				
295/80R22,5	152/148	M	C	C	71))	M+S
315/70R22,5	154/150 (152/148)	L (M)	E	C	75))	M+S

Debica DRD

Pneumatiky Debica DRD pre záberové nápravy poskytujú vynikajúci kilometrový výkon. Ich dizajn zabezpečuje rovnomerné opotrebenie, dobrú priľnavosť a trakciu.

Vlastnosti	Výhody
Bloky dezénu s priečnymi drážkami	Vynikajúci kilometrový výkon a trakcia počas celej životnosti pneumatiky
Usporiadanie rozstupov a optimalizovaný tvar blokov	Nízke emisie hluku
Špeciálne navrhnutá zmes behúňa	Rovnomerné opotrebenie, odolnosť voči prerazeniu a priľnavosť
Robustná konštrukcia kostry	Trvanlivosť v náročnej prevádzke a vynikajúce možnosti protektorovania



Rozmer	Index zaťaženia	Index rýchlosti				
315/80R22,5	156/150 (154/150)	L (M)	D	B	73))	M+S



Rozmer	Index zaťaženia	Index rýchlosti				
295/80R22,5	152/148	M	E	C	75))	M+S
315/70R22,5	154/150 (152/148)	L (M)	E	C	75))	M+S



Spotreba paliva



Priľnavosť na mokre



Vonkajší hluk pri odváňovaní

Debica DRT



Návesová pneumatika Debica DRT poskytuje vysoký kilometrový výkon a dobrú stabilitu.



Vlastnosti	Výhody
Osvedčený dezén	Vysoký kilometrový výkon a rovnomerné opotrebenie
Špeciálne navrhnutá zmes behúňa	Kilometrový výkon a všestranné použitie
Konštrukcia kostry	Bezproblémový servis a vynikajúce možnosti protektorovania



Rozmer	Index zaťaženia	Index rýchlosti				
385/65R22,5	160 (158)	J (K)	C	C	71))	M+S FRT*

* FRT je skratka pre Free Rolling Tyre a predstavuje schválené označenie podľa predpisov UNECE č. 54, ktoré oznamuje, že pneumatika je špeciálne navrhnutá a určená pre návesové nápravy a nápravy motorových vozidiel s výnimkou riadiacich a záberových náprav. Preto sú tieto návesové pneumatiky označené skratkou FRT a mali by byť používané výhradne na návesových nápravách a nápravách motorových vozidiel s výnimkou riadiacich a záberových náprav a nemôžu byť umiestnené na ľubovoľnej pozícii. Spoločnosť Goodyear Dunlop nezaručuje a nepreberá žiadnu zodpovednosť za dôsledky nesprávneho a nedoporučeného použitia pneumatík s označením FRT.

Debica DMSS



Pneumatika Debica DMSS pre riadiacie nápravy bola vyvinutá pre najnáročnejšie podmienky zmiešanej prevádzky. Ponúka vynikajúcu životnosť a ochranu proti prieniku kamienkov.



Vlastnosti	Výhody
Osvedčený dizajn dezénu s hlbokými drážkami a kľukatými hranami rebier	Vysoký kilometrový výkon a vysoká úroveň príľnavosti za všetkých podmienok
Špeciálne navrhnutá zmes behúňa pre zmiešanú prevádzku	Kilometrový výkon a mimoriadna odolnosť proti prerazeniu, prasklinám a poškodeniu kamienkami
Robustná konštrukcia kostry	Odolnosť proti prerazeniu a možnosti protektorovania



Rozmer	Index zaťaženia	Index rýchlosti				
315/80R22,5	156/150	K	D	B	70)	M+S



Spotreba paliva



Príľnavosť na mokre



Vonkajší hluk pri odvaňovaní

Debica DMSD

Pneumatika Debica DMSD pre záberové nápravy bola navrhnutá pre extrémne podmienky zmiešanej prevádzky. Poskytuje vynikajúcu trakciu a mimoriadny kilometrový výkon.



Vlastnosti	Výhody
Otvorená konštrukcia ramien dezénu s hlbokými drážkami a kľukatými hranami rebier	Vysoký kilometrový výkon a úroveň priľnavosti za všetkých podmienok
Stredové rebro	Rovnomerné opotrebenie a nízke emisie hluku pre hnacie nápravy
Špeciálne navrhnutá zmes behúňa pre zmiešanú prevádzku	Kilometrový výkon a mimoriadna odolnosť proti prerazeniu, prasklinám a poškodeniu kameňami
Robustná konštrukcia kostry	Odolnosť proti prerazeniu a možnosti protektorovania

Rozmer	Index zaťaženia	Index rýchlosti			
315/80R22,5	156/150	K	D	B 75))	M+S

Debica DMST

Návesová pneumatika Debica DMST poskytuje dobrú odolnosť proti poškodeniu a vysoký kilometrový výkon.



Vlastnosti	Výhody
Technológia ECD	Vyššia životnosť a dobré možnosti protektorovania
Špeciálna zmes behúňa odolná proti opotrebeniu	Vysoký kilometrový výkon v kombinácii s vynikajúcou odolnosťou proti prerazeniu a vyštrbovaniu gummy
Masívny dizajn blokov so štyrmi rebrami	Poskytuje vynikajúcu trakciu a optimálnu odolnosť proti poškodeniu na nespevnenom povrchu
Bloky v tvare S a počítačom optimalizované usporiadanie rozstupov	Výsledkom je nízka hladina hluku
Ochrana proti prieniku kameňov	Vynikajúca ochrana proti zadržiavaniu kameňov

Rozmer	Index zaťaženia	Index rýchlosti			
385/65R22,5	160 (158)	J (K)	C	B 71))	M+S FRT *

* FRT je skratka pre Free Rolling Tyre a predstavuje schválené označenie podľa predpisov UNECE č. 54, ktoré oznamuje, že pneumatika je špeciálne navrhnutá a určená pre návesové nápravy a nápravy motorových vozidiel s výnimkou riadiacich a záberových náprav. Preto sú tieto návesové pneumatiky označené skratkou FRT a mali by byť používané výhradne na návesových nápravách a nápravách motorových vozidiel s výnimkou riadiacich a záberových náprav a nemôžu byť umiestnené na ľubovoľnej pozícii. Spoločnosť Goodyear Dunlop nezaručuje a nepreberá žiadnu zodpovednosť za dôsledky nesprávneho a nedoporučeného použitia pneumatík s označením FRT.



Spotreba paliva



Priľnavosť na mokre



Vonkajší hluk pri odváňovaní



Predajca

Vydal
Goodyear Dunlop Tires Slovakia s. r. o.
Ivánska cesta 30/B
Bratislava 821 04
Slovensko

Telefón
+421/2/32 111 112

Fax
+421/2/32 111 113

201604/DTT/SK